



# Honeywell

## Honeywell hírlevél 2010/09

2010.12.02.

### Újdonság:

Kombi VX és Kombi QM



Kombi-VX (V5003FY sorozat)



Kombi-QM (V5003TY sorozat)

Újabb termékekkel bővült hidraulikai beszabályzó szelep kínálatunk

A Honeywell bemutatja új, fűtési- és hűtési rendszerekre egyaránt alkalmas

- **Kombi-VX** – nyomásfüggetlen térfogatáram szabályzó és
- **Kombi-QM** – működtetővel szerelhető, nyomásfüggetlen térfogatáram szabályzó szelepeit

#### Alkalmazási terület:

Fűtési- és hűtési rendszerek hidraulikai beszabályozása.

A Kombi-VX alkalmas az adott alrendszer vagy fogyasztó térfogatáramát folyamatosan a beállított értéken tartani, a nyomásviszonyoktól függetlenül.

A Kombi-QM elektromos működtetővel felszerelve, külső szabályzó által vezérelten szabályzó szelepként alkalmazható, folyamatos szabályozási lehetőséggel a teljes zárás és a beállított maximális tömegáram között. Teljes nyitásnál a beállított maximális tömegáramot a szelep a nyomásviszonyoktól függetlenül állandó értéken tartja.

#### Elérhető méret és teljesítmény tartomány:

##### Kombi-VX:

	dp=17...210kPa	dp=30...400kPa	dp=20...400kPa
	minden méret esetén választhatóan:		
DN15	100...412l/h, vagy	138...615l/h, vagy	-
DN20	157...609l/h, vagy	238...896l/h, vagy	-
DN25LF	276...825l/h	406...1207l/h	-
DN25HF	-	-	535...5830l/h
DN32	-	-	-
DN40	-	-	3180...16100l/h
DN50	-	-	-

##### Kombi-QM:

	dp=16...200kPa	dp=30...400kPa
DN15	62...844l/h	119...1200l/h
DN20		
DN25		

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.  
Épületgépészeti Szabályozástechnika üzletág  
H-1139 Budapest  
Petneházy u. 2-4.

Termékeink megvásárolhatók kereskedő partnereinknél.  
Bővebb információ a [www.honeywell.hu](http://www.honeywell.hu) weboldalunkon.

Részletes műszaki felvilágosítással,  
vagy megrendeléssel kapcsolatban  
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére  
a következő elérhetőségeinken:

Telefon: +36 1 451 4300  
Fax: +36 1 451 4343  
email: [evc.hungary@honeywell.com](mailto:evc.hungary@honeywell.com)